Fiberlock
TECHNOLOGIES

SHOCKWAVE
DÉSINFECTANT ET NETTOYANT

NETTOIE ET DÉSINFECTE **FORMULE CONCENTRÉE**

DÉSINFECTANT POUR HÔPITAUX, NETTOYANT ET DÉSINFECTANT À LARGE SPECTRE, NETTOYANT, DÉSINFECTANT, ASSAINISSANT, DÉTERGENT, FONGICIDE, DÉSODORISANT, VIRUCIDE*, INHIBITEUR DE MOISISSURE

INGRÉDIENTS ACTIFS :
Chlorure d'alkyldiméthyl (benzyl) (C_{14} 60 %, C_{16} 30 %, C_{12} 5 %, C_{18} 5 %) d'ammonium .... 2,37 %
Chlorure d'alkyldiméthyl (éthylbenzyl) (C_{12} 68 %, C_{14} 32 %) d'ammonium .... 2,37 %
AUTRES INGRÉDIENTS : .... 95,26 %
TOTAL .... 100,00 %

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
DANGER
Voir le panneau arrière pour les mises en garde supplémentaires

Rég. de l'EPA no 61178-1-73884 EPA EST. no 8325-PA-01
CONTENU NET : 1 gallon (3,785 L)

MISES EN GARDE

DANGER POUR L'ÊTRE HUMAIN ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES.

DANGER. Cause des dommages oculaires irréversibles et des brûlures cutanées. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Nocif en cas d'ingestion. Porter une protection oculaire (lunettes de sécurité ou visière). Porter des vêtements de protection et des gants en caoutchouc. Éviter la contamination des aliments. Bien se laver avec du savon et de l'eau après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller à la salle de bain. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

MISES EN GARDE CONCERNANT LE TRAITEMENT PRATIQUE - PREMIER SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Tenir l'œil ouvert et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après les cinq premières minutes, puis continuer à rincer. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION : Communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si la personne est capable d'avaler, lui faire boire un peu d'eau. Ne pas faire vomir, sauf sur avis contraire du centre antipoison ou du médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS D'INHALATION : Sortir la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance et administrer la respiration artificielle, préférablement le bouche-à-bouche, si possible. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

S'assurer d'avoir en main le contenant ou l'étiquette du produit avant de communiquer avec un centre antipoison ou un médecin, ou avant d'obtenir des soins médicaux. Pour obtenir d'autres conseils médicaux, appeler au numéro de téléphone d'urgence suivant : 800-255-3924

REMARQUE À L'ATTENTION DU MÉDECIN : Des dommages probables aux muqueuses peuvent contre-indiquer le recours au lavage gastrique.

RISQUES PHYSIQUES OU CHIMIQUES

Combustible. Ne pas utiliser ou entreposer près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.

ENTREPOSAGE et ÉLIMINATION

Ne contamine pas l'eau et les aliments pour humains et animaux par l'entreposage ou l'élimination.

ENTREPOSAGE : Ne pas entreposer à l'intérieur. Éviter que les parois latérales se plient ou se cognent contre des objets. Entreposer en toute sécurité dans le contenant original fermé. Éviter d'entreposer à des températures extrêmes ou à la lumière du soleil. Éviter d'expédier ou d'entreposer en dessous du point de congélation. Si le produit gèle, le faire décongeler à la température ambiante et l'agiter délicatement pour que ses composants se remélangent. Entreposer le produit dans une zone verrouillée, à l'abri de la contamination croisée avec les autres pesticides, les fertilisants, les aliments et la nourriture pour animaux. Entreposer dans une zone sous clé hors de la portée des enfants.

ÉLIMINATION DES PESTICIDES : Les déchets de pesticides sont extrêmement dangereux. L'élimination inadéquate des résidus de pesticides, des solutions à vaporiser et des eaux de rinçage constitue une violation des lois fédérales. Si ces déchets ne peuvent être éliminés conformément aux directives de l'étiquette, communiquer avec votre agent provincial du contrôle des pesticides ou de l'environnement, ou avec le représentant des déchets dangereux du bureau régional de l'EPA le plus près pour connaître la marche à suivre.

ÉLIMINATION DU CONTENANT :

Rincer le contenant trois fois (ou l'équivalent) rapidement après l'avoir vidé. Rincer trois fois comme suit : Vider le contenu dans l'équipement d'application ou un réservoir de malaxage et laisser égoutter pendant 10 secondes après que le débit commence à ralentir. Remplir le contenant au ¼ avec de l'eau et remettre le bouchon. Agiter pendant 10 secondes. Jeter les eaux de rinçage. Drainer pendant 10 secondes après que le flux a commencé à s'égoutter. Répéter cette procédure à deux reprises. **Contenant non remplissable. Ne pas réutiliser ou remplir à nouveau ce contenant. Mettre au recyclage, si possible.**

Mode d'emploi comme désinfectant/fongicide/*virucide* :

Appliquer la solution sur des surfaces non poreuses et inanimées en les mouillant complètement à l'aide d'un chiffon, d'une vadrouille ou d'un pulvérisateur. Pour les endroits très souillés, un prénettoyage est requis. Pour une utilisation à l'aide d'un pulvérisateur, utiliser un dispositif à pulvérisation grossière. Vaporiser à une distance de 15 à 20 cm (de 6 à 9 pouces) de la surface avant de frotter avec une brosse, une éponge ou un chiffon. Ne pas inhaler les vapeurs.

Ajouter 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) pour désinfecter les surfaces dures et non poreuses. Les surfaces traitées doivent rester mouillées pendant 10 minutes. Renouveler la solution d'emploi chaque jour ou lorsqu'elle devient diluée ou souillée.

ÉLIMINE LE VIH, le VHC et le VHB SUR LES SURFACES ET LES OBJETS DE L'ENVIRONNEMENT PRÉNETTOYÉS ET ANTÉRIEUREMENT SOUILLÉS PAR DU SANG OU DES LIQUIDES ORGANIQUES dans les établissements de soins ou d'autres milieux où la souillure de surfaces ou d'objets inanimés par des liquides organiques est possible et où les surfaces et les objets qui peuvent être souillés de sang ou de liquides organiques peuvent être associés à une éventuelle transmission du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) (responsable du SIDA), du virus de l'hépatite C (VHC) et du du virus de l'hépatite B (VHB).

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

CONCERNANT LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION DE SURFACES OU D'OBJETS SOUILLÉS DE SANG OU DE LIQUIDES ORGANIQUES CONTRE LE VIH-1, LE VHC ET LE VHB.

PROTECTION INDIVIDUELLE :

Les pièces d'équipement de protection qui doivent être portées pour manipuler des articles souillés de sang ou de liquides organiques sont des gants jetables en latex, une blouse de protection, un masque et des lunettes de protection.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE :

Le sang et les liquides organiques se trouvant sur des surfaces ou des objets doivent être nettoyés en profondeur avant l'application de ce produit.

ÉLIMINATION DES MATIÈRES INFECTIEUSES :

Le sang et les autres fluides corporels, le matériel de nettoyage et les vêtements portés lors du nettoyage doivent être nettoyés dans un autoclave et éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux des déchets infectieux. TEMPS DE CONTACT : Laisser les surfaces mouillées pendant 30 secondes pour le VIH-1 et 10 minutes pour le VHC et le VHB. Le temps de contact pour les virus, les champignons et les bactéries indiqué sur cette étiquette est de 10 minutes, sauf dans le cas du poliovirus de type 1 (souche Chat), pour lequel le temps de contact est de 30 minutes.

Nettoyage de surfaces et d'orifices corporels sur des restes humains : **Pour nettoyer les sécrétions cutanées et les mauvaises odeurs associées, et pour assurer l'élimination complète des saletés et des taches de sang, appliquer 2 onces de ce produit par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) sur les surfaces et les orifices corporels, naturels ou artificiels. Nettoyer l'ensemble du corps à l'aide d'une éponge ou d'une débarbouillette. Une brosse souple peut être utilisée sur les surfaces autres que le visage. Pour des résultats optimaux, laisser agir pour un temps de contact de 10 minutes. Renouveler la solution avant de l'appliquer sur les restes de chaque corps.**

VIRUCIDE* :

Lorsqu'utilisé sur les surfaces dures, non poreuses et inanimées de l'environnement à un taux dilution de 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) pour un temps de contact de 10 minutes (charge organique à 5 %), sauf dans les cas du poliovirus de type 1 (souche Chat), qui exige un temps de contact de 30 minutes (charge organique à 5 % et du VIH-1, qui exige un temps de contact de seulement 30 secondes.

Ce produit, en présence d'une charge organique de 98 % et à un taux de dilution de 1:64 (2 onces par gallon d'eau [59 ml pour 3,78 L d'eau]) dans une eau dure à 400 ppm, s'est révélé efficace pour éliminer en 10 minutes les virus suivants : Coronavirus humain. Veuillez noter que l'organisme mentionné dans le message ci-dessus n'est pas associé avec des déversements de sang. Dans le cas de déversements de sang, la surface doit être complètement nettoyée avant l'application de ce produit.

Désodorisation générale :

Pour désodoriser, ajouter 2 onces (59 ml) de ce produit par gallon d'eau (3,78 L). Le matériel excédentaire doit être essuyé ou doit sécher à l'air libre.

Pour une utilisation sur des planchers finis :

Pour éviter une perte de lustre, utiliser 2 onces (59 ml) de ce produit par gallon d'eau (3,78 L). Appliquer avec une vadrouille humide ou une autolaveuse. Laisser sécher à l'air libre.

Pour les odeurs causées par les chiens, les chats et les autres animaux domestiques :

Utiliser sur les tapis, les planchers, les murs, les carreaux, les cages, les caisses, les bacs à litière, les matelas, les couvre-planchers ou toute surface souillée par un animal de compagnie. Faire d'abord un test sur une petite région non visible. Éponger la zone problématique. Suivre les directives à la section « Désodorisation générale ».

Pour contrôler la croissance des moisissures sur l'équipement de sport non poreux (tapis de lutte et de gymnastique, tables d'entraînement d'athlètes, tables de physiothérapie, casques de sport, casque de lutte ou de boxe, semelles de chaussures de sport) : Bien nettoyer toutes les surfaces avec un savon ou un détergent et rincer avec de l'eau. Saturer les surfaces avec une solution d'emploi de 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) pendant 10 minutes. Aérer les bâtiments et les autres espaces clos. Ne pas utiliser l'équipement avant que le traitement ne soit bien sec ou ait été totalement absorbé.

Mode d'emploi pour la désinfection des bains à ultrasons :

Utiliser ce produit pour désinfecter les objets non critiques durs et non poreux compatibles avec les appareils de nettoyage des bains à ultrasons. Verser la solution de 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) fraîchement préparée directement dans le compartiment du bain. Prénettoyer les objets souillés. Déposer les objets dans l'appareil et faire fonctionner pendant au moins 10 minutes, conformément au mode d'emploi du fabricant. Retirer les objets et les rincer à l'eau stérile (eau stérile pour injection) ou les laisser sécher à l'air libre. Renouveler la solution chaque jour ou lorsqu'elle devient visiblement sale ou décolorée.

Pour désinfecter les surfaces qui entrent en contact avec les aliments dans les établissements de services alimentaires :

Avant d'utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel d'emballage doivent être enlevés de la zone ou bien protégés. Pour désinfecter les comptoirs, les surfaces extérieures des électroménagers et les tables, ajouter 2 onces (59 ml) de ce produit par gallon d'eau (3,78 L). Pour les endroits très souillés, un prénettoyage est requis. Appliquer la solution à l'aide d'une vadrouille, d'un chiffon, d'une éponge ou d'un pulvérisateur à gâchette de façon à bien mouiller toutes les surfaces. Pour une utilisation à l'aide d'un pulvérisateur, utiliser un dispositif à pulvérisation grossière. S'assurer que la surface reste mouillée pendant 10 minutes. Retirer ensuite l'excédent de liquide et rincer la surface à l'eau potable.

Mode d'emploi pour la brumisation :

Pour une utilisation dans les laiteries et les usines de transformation de boissons et d'aliments. Avant la brumisation, les produits alimentaires et le matériel d'emballage doivent être enlevés de la zone ou bien protégés. Après le nettoyage, brumiser les zones appropriées en utilisant 1/4 de gallon pour 1 000 pi3 de surface (1,14 L pour 28,3 m3) à l'aide d'une solution d'emploi contenant 3 onces de produit par gallon d'eau (88,7 ml pour 3,78 L d'eau). Faire sortir tout le personnel de la zone pendant au moins deux heures après la brumisation et effectuer au moins quatre changements d'air par heure dans l'installation. Toutes les surfaces qui entrent en contact avec les aliments doivent être assainies avec un assainissant homologué par l'EPA conçu pour ces surfaces. Laisser les surfaces en contact avec les aliments s'égoutter complètement avant de reprendre l'activité. Porter un masque antipoussière pour mélanger la solution d'emploi et la verser dans le dispositif de brumisation.

REMARQUE : La brume est irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses. Personne ne doit en aucun cas entrer dans une salle ou un bâtiment dans les deux heures suivant une brumisation et avant qu'au moins quatre changements d'air par heure aient été effectués dans l'installation. Les personnes qui doivent entrer dans le bâtiment doivent porter un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH et la MSHA, des lunettes, des manches longues et des pantalons longs.

LA BRUMISATION DOIT ÊTRE UTILISÉE COMME COMPLÉMENT À UN NETTOYAGE MANUEL ET À UNE DÉSINFECTION ACCEPTABLES DES SURFACES DES PIÈCES ET DES MACHINES.

ADDITIF POUR LESSIVE (ACTIVITÉ BACTÉRIOSTATIQUE RÉSIDUELLE ET ACTIVITÉ D'AUTO-ASSAINISSEMENT RÉSIDUEL DANS DES CONDITIONS D'HUMIDITÉ RELATIVE ÉLEVÉE OU DE CONTAMINATION PAR L'EAU) CONTRE LES BACTÉRIES CAUSANT LES ODEURS DANS LES INSTITUTIONS, LES USINES ET LES HÔPITAUX.

Ce produit désinfecte la literie comme les couvre-lits, les draps, les taies d'oreilles, les couches, les serviettes et les autres tissus mouillés en contrôlant ou en réduisant la croissance des bactéries causant les odeurs. Il peut être utilisé dans les usines et les établissements comme les motels, les chaînes hôtelières, les maisons de soins infirmiers et les hôpitaux. Ce produit est utilisé comme additif lors du cycle de rinçage final.

Ajouter 8 oz liq. de produit pour 100 lb (236,5 ml pour 45,5 kg) de lessive sèche à l'eau du cycle de rinçage final. Si le produit est dilué avant de l'ajouter au cycle de rinçage final, utiliser 1 oz liq. par gallon d'eau (29,5 ml pour 3,78 L), puis ajouter dans le distributeur lors du cycle de rinçage final.

ASSAINISSANT POUR BAINS DE PIEDS : Pour éviter la contamination croisée des zones hébergeant des animaux ainsi que des zones d'emballage et d'entreposage dans les installations de transformation des aliments, des bains de pieds contenant un pouce (2,5 cm) de solution fraîchement préparée doivent être placés à toutes les entrées des bâtiments de ferme, des couvoirs et des salles de production et d'emballage. Gratter les chaussures imperméables et les placer dans une solution contenant 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) pendant une minute avant d'entrer dans la zone. Remplacer la solution d'assainissement dans le bain au moins une fois par jour ou dès qu'elle paraît sale.

MODE D'EMPLOI POUR L'ASSAINISSEMENT DES BOTTES AVEC LA MOUSSE : Pour éviter la contamination croisée des zones hébergeant des animaux ainsi que des zones d'emballage et d'entreposage dans les installations de transformation des aliments, appliquer une couche de mousse de 0,5 à 2 pouces d'épaisseur produite à partir d'une solution d'emploi contenant de 2 à 2¾ onces de produit par gallon d'eau (59 à 81,3 ml pour 3,78 L d'eau) à toutes les entrées des bâtiments de ferme, des couvoirs et des salles de production et d'emballage à l'aide d'un générateur de mousse ou d'un aérateur. Utiliser le générateur de mousse ou l'aérateur conformément aux directives du fabricant. Gratter les chaussures imperméables. Se tenir debout ou marcher dans la zone recouverte de mousse pendant une minute avant d'entrer dans la zone. L'aire recouverte de mousse doit être lavée et la mousse doit être remplacée chaque jour ou lorsqu'elle paraît sale.

(Pour les installations de transformation des aliments et autres installations qui possèdent des systèmes d'assainissement d'entrée)

SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT D'ENTRÉE : Pour prévenir la contamination croisée d'une zone à l'autre, régler le système pour qu'il diffuse 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) de solution assainissante. La mousse ou le produit pulvérisé doit entièrement recouvrir l'espace devant l'embrasure de la porte. Régler le système pour qu'une couche humide de solution assainissante soit maintenue au sol.

Ne pas mélanger d'autres produits générateurs de mousse à la solution assainissante.

Désinfection des surfaces dures et non poreuses dans les bains à remous : Après avoir utilisé le bain à remous, le vider et le remplir d'eau propre jusqu'en haut de la soupape d'aspiration. Ajouter 2 onces de ce produit par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) à partir de ce point. Activer brièvement la pompe pour faire circuler la solution. Éteindre la pompe. Nettoyer les côtés du bain, le siège de la chaise, l'élévateur et tout équipement associé avec un chiffon, une brosse ou une éponge propre. Les surfaces traitées doivent rester mouillées pendant 10 minutes. Une fois que le bain est bien désinfecté, le vider de la solution et rincer toutes les surfaces nettoyées à l'eau propre. Répéter pour les bains très souillés.

Instructions spéciales pour éliminer des tapis les bactéries causant les odeurs : Ce produit peut être utilisé dans les usines, les institutions, les commerces et les établissements d'hébergement comme les résidences, les chaînes hôtelières, les maisons de soins infirmiers, les écoles et les hôpitaux. Pour une utilisation sur des fibres synthétiques, lavables et mouillées. Ne pas utiliser sur la laine. Passer l'aspirateur sur le tapis avant le nettoyage. Faire un test sur le tissu pour vérifier la solidité de la couleur.

Pour une utilisation avec un dispositif d'extraction : Mélanger une once de ce produit par gallon d'eau (29,5 ml pour 3,78 L d'eau).

Pour une utilisation avec un dispositif d'extraction monté sur camion : Mélanger 24 onces de produit par gallon d'eau (710 ml de produit pour 3,78 L d'eau) et régler le débit à 4 gallons par heure (59 ml par heure).

Pour une utilisation avec une machine de plancher à brosses rotatives : Mélanger 2 onces de ce produit par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) et appliquer à un taux de 300 à 500 pi2 par gallon (28 à 46,5 m2 pour 3,78 L).

Ne pas mélanger ce produit avec d'autres produits de nettoyage. Suivre les procédures de nettoyage sécuritaires spécifiées par le fabricant de l'équipement de nettoyage. Après avoir utilisé ce produit, installer le velours du tapis et protéger le tapis des pieds et des bases des meubles pendant qu'il sèche. Ne pas trop mouiller. Si le produit est appliqué sur un tapis en nylon résistant aux taches, appliquer un protecteur de tissus conformément aux directives du fabricant du tapis.

INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION DES ALIMENTS UTILISANT DES DISPOSITIFS DE BRUMISATION

Pour une utilisation dans les laiteries et les usines de transformation de boissons et d'aliments. Avant la brumisation, les produits alimentaires et le matériel d'emballage doivent être enlevés de la zone ou bien protégés. Porter un masque antipoussière pour mélanger la solution d'emploi et la verser dans le dispositif de brumisation. Après le nettoyage, brumiser les zones appropriées en utilisant 1/4 de gallon pour 1 000 pi3 de surface (1,14 L pour 28,3 m3) à l'aide d'une solution d'emploi contenant 2 7/8 onces de produit par gallon d'eau (85 ml pour 3,78 L d'eau). Faire sortir tout le personnel de la zone pendant au moins deux heures après la brumisation. Toutes les surfaces qui entrent en contact avec les aliments doivent être rincées abondamment avec de l'eau potable, puis assainies avec un assainissant homologué par l'EPA conçu pour ces surfaces avant d'être réutilisées.

REMARQUE : La brume est irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses. Personne ne doit en aucun cas entrer dans une salle ou un bâtiment dans les deux heures suivant une brumisation et avant qu'au moins quatre changements d'air par heure aient été effectués dans l'installation. Les personnes qui doivent entrer dans le bâtiment doivent porter un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH et la MSHA, des lunettes, des manches longues et des pantalons longs.

LA BRUMISATION DOIT ÊTRE UTILISÉE COMME COMPLÉMENT À UN NETTOYAGE MANUEL ET À UNE DÉSINFECTION ACCEPTABLES DES SURFACES DES PIÈCES ET DES MACHINES.

MODE D'EMPLOI

Toute utilisation non conforme aux directives indiquées sur l'étiquette de ce produit constitue une violation des lois fédérales.

Pour utilisation dans les hôpitaux comme désinfectant dans les zones suivantes : salles d'opération, salles et installations de soins aux patients, équipement de réanimation, équipement d'anesthésie, salles d'urgence, équipement de radiologie, laboratoires de cathétérisme, pouponnière, orthopédie, appareils d'inhalothérapie, centres de chirurgie, laboratoires, salles de prélèvements sanguins, centrales de distribution de fournitures, locaux d'entretien ménager, maisons de soins infirmiers, bureaux et laboratoires de médecins, bureaux et laboratoires de dentistes.

Ce produit ne doit pas être utilisé en guise de stérilisant de conditionnement définitif/désinfectant puissant sur toute surface ou tout instrument qui : 1) est introduit directement dans le corps humain, en contact avec la circulation sanguine ou les zones normalement stériles du corps, ou 2) entre en contact avec les muqueuses du tractus sans normalement pénétrer la barrière sanguine ou autrement entrer dans les zones normalement stériles du corps. Ce produit peut être utilisé pour prénettoyer ou décontaminer les appareils médicaux critiques ou semi-critiques avant une stérilisation ou une désinfection importante.

STABILITÉ BACTÉRICIDE DE LA DILUTION D'EMPLOI :

Des tests confirment que ce produit, dilué dans une eau dure à 400 ppm et en présence d'une charge organique de 5 %, demeure efficace contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Salmonella enterica jusqu'à 64 jours après avoir été conservé dans un contenant scellé à la température ambiante.

Si la solution d'emploi devient visiblement sale ou contaminée, elle doit être jetée et d'autre solution d'emploi doit être préparée. Toujours utiliser des contenants propres et bien étiquetés pour la dilution du produit. La stabilité bactéricide de la solution d'emploi ne s'applique pas aux contenants ouverts comme les seaux et les chaudières. Toute solution d'emploi conservée dans un contenant ouvert doit être remplacée tous les jours ou plus souvent si elle devient visiblement sale, diluée ou contaminée.

RESTAURATION À LA SUITE DE DÉGÂTS D'EAU

ASSAINIT EN ÉLIMINANT LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS CAUSANT LES ODEURS DANS LES RÉSIDENCES, LES INSTITUTIONS, LES USINES ET LES HÔPITAUX

Efficace contre les bactéries et les champignons causant les odeurs dans les résidences, les institutions, les usines et les hôpitaux. Ce produit est tout particulièrement efficace lors des travaux de restauration à la suite de dégâts d'eau contre les bactéries causant les odeurs sur les matériaux poreux et semi-poreux suivants : tapis, sous-tapis, sous-planchers, cloisons sèches, garnitures, bois de charpente, bandes à griffes et panneaux. À l'aide des solutions recommandées, saturer le matériel affecté avec une quantité suffisante de produit pour qu'il reste mouillée pendant au moins 10 minutes. S'assurer que la ventilation est adéquate.

Voir les instructions fournies dans les tableaux 1 et 2 avant d'utiliser ce produit lors de travaux de restauration à la suite de dégâts d'eau.

Refoulement d'eaux usées et inondations : À l'étape d'atténuation des dommages, diluer de 2 à 4 onces de ce produit par gallon d'eau (59 à 118 ml de produit pour 3,78 L d'eau) pour compenser l'effet de dilution de l'eau absorbée dans le matériel saturé. Retirer la saleté visible ou tenace et les matières non récupérables. Saturer toutes les zones affectées à l'aide d'un pulvérisateur à pulvérisation grossière, avant et après le nettoyage et l'extraction.

Tapis, sous-tapis et autres matériaux poreux tels que cloisons sèches, garnitures, bois de charpente, bandes à griffes et panneaux : Pour nettoyer les dommages causés par une source d'eau propre, extraire l'excédent d'eau. Effectuer un test sur une zone non visible pour vérifier la solidité de la couleur. Diluer de 2 à 4 onces de ce produit par gallon d'eau (59 à 118 ml de produit pour 3,78 L d'eau) pour compenser l'effet de dilution de l'eau absorbée dans le matériel saturé. Retirer la saleté visible ou tenace. Appliquer directement à l'aide d'un pulvérisateur à pulvérisation grossière de façon à saturer complètement le matériel affecté. Appliquer le produit en le roulant, en le brossant ou en l'agitant dans le matériel de façon à ce que celui-ci reste mouillé pendant 10 minutes. Bien extraire le liquide. Sécher rapidement et complètement.

Instructions spéciales pour éliminer des tapis les bactéries causant les odeurs :

Ce produit peut être utilisé dans les usines et les établissements comme les résidences, les chaînes hôtelières, les maisons de soins infirmiers, les écoles et les hôpitaux. Pour une utilisation sur des fibres synthétiques, lavables et mouillées. Ne pas utiliser sur la laine. Passer l'aspirateur sur le tapis avant le nettoyage. Faire un test sur le tissu pour vérifier la solidité de la couleur.

Pour une utilisation avec un dispositif d'extraction : Mélanger 1 once de ce produit par gallon d'eau (29,5 ml pour 3,78 L d'eau).

Pour une utilisation avec un dispositif d'extraction monté sur camion : Mélanger 24 onces de produit par gallon d'eau (710 ml de produit pour 3,78 L d'eau) et régler le débit à 4 gallons par heure (59 ml par heure).

Pour une utilisation avec une machine de plancher à brosses rotatives : Mélanger 2 onces de ce produit par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) et appliquer à un taux de 300 à 500 pi2 par gallon (28 à 46,5 m2 pour 3,78 L).

Ne pas mélanger ce produit avec d'autres produits de nettoyage. Suivre les procédures de nettoyage sécuritaires spécifiées par le fabricant de l'équipement de nettoyage. Après avoir utilisé ce produit, installer le velours du tapis et protéger le tapis des pieds et des bases des meubles pendant qu'il sèche. Ne pas trop mouiller. Si le produit est appliqué sur un tapis en nylon résistant aux taches, appliquer un protecteur de tissus conformément aux directives du fabricant du tapis.

Tableau 1 : Dommages causés par l'eau – Nettoyage et prévention des moisissures

Directives pour le nettoyage de dommages causés par de l'eau propre dans les 24 à 48 heures afin d'empêcher la croissance de moisissures*

Matériel endommagé par l'eau†	Actions
Livres et documents	Dans le cas d'articles sans valeur, jeter les livres et les documents. Photocopier les articles de valeur ou les articles importants et jeter les originaux. Congeler (dans un congélateur sans givre ou un frigo à viande) ou congeler à l'aide d'un appareil de cryodessiccation.
Tapis et sous-couche – sécher dans les 24 à 48 heures§	Retirer l'eau à l'aide d'un aspirateur à eau. Réduire le niveau d'humidité ambiante à l'aide d'un déshumidificateur. Accélérer le processus de séchage à l'aide de ventilateurs.
Carreaux de plafond	Jeter et remplacer.
Isolant cellulosique	Jeter et remplacer.
Blocs de béton ou blocs de béton de mâchefer	Retirer l'eau à l'aide d'un aspirateur à eau. Accélérer le processus de séchage à l'aide de déshumidificateurs, de ventilateurs ou d'appareils de chauffage.
Isolant en fibre de verre	Jeter et remplacer.
Planchers durs et poreux§ (linoléum, carreaux de céramique, vinyle)	Passer l'aspirateur ou nettoyer avec de l'eau et un détergent doux et laisser sécher; frotter, au besoin. S'assurer que le sous-plancher est sec; l'assécher, au besoin.
Surfaces dures et non poreuses (plastique, métaux)	Passer l'aspirateur ou nettoyer avec de l'eau et un détergent doux et laisser sécher; frotter, au besoin.
Meubles rembourrés	Retirer l'eau à l'aide d'un aspirateur à eau. Accélérer le processus de séchage à l'aide de déshumidificateurs, de ventilateurs ou d'appareils de chauffage. Il peut être difficile pour ces articles de sécher complètement en 48 heures. Pour les articles de valeur, vous pourriez vouloir consulter un expert en restauration ou en dégâts d'eau qui se spécialise dans les meubles.
Panneaux muraux (cloisons sèches et panneaux de gypse)	Peuvent être séchés sur place s'il n'y a pas de gonflement visible et que les joints sont intacts. Dans le cas contraire, retirer, jeter et remplacer. Ventiler le vide de mur, si possible.
Draperies	
Surfaces en bois	Retirer immédiatement l'humidité et bien assécher à l'aide de déshumidificateurs, de radiateurs à chaleur douce et de ventilateurs. (Agir avec prudence au moment d'envoyer de la chaleur sur les planchers de bois franc.)

* Si de la moisissure est apparue ou que les matériaux ont été mouillés pendant plus de 48 heures, consulter les directives du tableau 2, Même si les matériaux ont séché dans les 48 heures, de la moisissure pourrait être apparue. En cas de doute, les articles peuvent être testés par des professionnels. Veuillez noter que la moisissure n'apparaîtra pas toujours après 48 heures; il s'agit d'une simple directive.
Ces directives concernent le nettoyage des dommages causés par de l'eau propre. Si vous savez ou soupçonnez que la source d'eau est contaminée par les égouts ou par des polluants chimiques ou biologiques, le port d'un équipement de protection individuelle et du matériel de confinement sont alors exigés par l'OSHA. Un professionnel chevronné doit être consulté si vous ou vos techniciens en assainissement n'avez pas l'expertise nécessaire pour assainir les articles en contact avec des eaux contaminées. Ne pas utiliser de ventilateurs avant d'avoir déterminé si l'eau est propre ou potable.
† Si un ou des articles en particulier ont une grande valeur monétaire ou sentimentale, vous pourriez vouloir consulter un expert en restauration ou en dommages causés par l'eau. § Le sous-plancher en dessous du tapis ou d'autres matériaux du plancher doivent aussi être nettoyés et asséchés. Voir la section appropriée de ce tableau pour les actions recommandées selon la composition du sous-plancher.

8310-1 ESL010710N REV070915

6 11131 95641 0

Commercialisé par :
Fiberlock Technologies, Inc.
150 Dascomb Road,
Andover (MA), 01810
1 800 342-3755

Tableau 2 : Directives d'assainissement des matériaux de construction présentant de la moisissure causée par de l'eau propre*

Matériau ou mobilier affecté	Méthodes de nettoyage (voir la page suivante pour les descriptions)	Équipement de protection individuel	Confinement
PETITE SURFACE – Moins de 10 pi² de surface totale affectée			
Livres et documents	3	Minimum Respirateur N-95, gants et lunettes de protection	Aucune requise
Tapis et sous-couche	1,3		
Blocs de béton ou blocs de béton de mâchefer	1,3		
Planchers durs et poreux (linoléum, carreaux de céramique, vinyle)	1,2,3		
Surfaces dures et non poreuses (plastique, métaux)	1,2,3		
Meubles rembourrés et draperies	1,3		
Panneaux muraux (cloisons sèches et panneaux de gypse)	3		
Surfaces en bois	1,2,3		
SURFACE MOYENNE – De 10 à 100 pi² de surface totale affectée			
Livres et documents	3	Utilisation limitée ou complète Exercer son jugement professionnel, considérer le degré d'exposition des techniciens en assainissement et la taille de la surface affectée	Utilisation limitée Exercer son jugement professionnel, considérer le degré d'exposition des techniciens en assainissement ou des occupants et la taille de la surface affectée
Tapis et sous-couche	1,3,4		
Blocs de béton ou blocs de béton de mâchefer	1,3		
Planchers durs et poreux (linoléum, carreaux de céramique, vinyle)	1,2,3		
Surfaces dures et non poreuses (plastique, métaux)	1,2,3		
Meubles rembourrés et draperies	1,3,4		
Panneaux muraux (cloisons sèches et panneaux de gypse)	3,4		
Surfaces en bois	1,2,3		
GRANDE SURFACE – Plus de 100 pi² de surface totale affectée ou risque estimé important d'une exposition accrue des occupants ou des techniciens en assainissement			
Livres et documents	3	Utilisation complète Exercer son jugement professionnel, considérer le degré d'exposition des techniciens en assainissement ou des occupants et la taille de la surface affectée	Utilisation complète Exercer son jugement professionnel, considérer le degré d'exposition des techniciens en assainissement et la taille de la surface affectée
Tapis et sous-couche	1,3,4		
Blocs de béton ou blocs de béton de mâchefer	1,3		
Planchers durs et poreux (linoléum, carreaux de céramique, vinyle)	1,2,3,4		
Surfaces dures et non poreuses (plastique, métaux)	1,2,3		
Meubles rembourrés et draperies	1,2,4		
Panneaux muraux (cloisons sèches et panneaux de gypse)	3,4		
Surfaces en bois	1,2,3,4		

* Exercer son jugement professionnel pour déterminer le niveau d'utilisation de l'équipement de protection individuelle et le matériel de confinement appropriés pour chaque situation, tout particulièrement lorsque la taille du site à assainir, le risque d'exposition et les risques de conséquences sur la santé augmentent. Évaluer l'équipement de protection individuelle nécessaire si, durant l'assainissement, il s'avère que la contamination est plus importante que prévu. Consulter le tableau 1 si les matériaux ont été mouillés pendant moins de 48 heures et qu'aucune moisissure n'est apparente. Ces directives concernent le nettoyage des dommages causés par de l'eau propre. Si vous savez ou soupçonnez que la source d'eau est contaminée par les égouts ou par des polluants chimiques ou biologiques, le port d'un équipement de protection individuelle et du matériel de confinement sont alors exigés par l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Un professionnel chevronné doit être consulté si vous ou vos techniciens en assainissement n'avez pas l'expertise nécessaire pour assainir les articles en contact avec des eaux contaminées.

Méthodes de nettoyage pour le tableau 2 fournies à la page précédente :

Méthode 1 : Passer un aspirateur de liquides sur les matériaux poreux; certains spores ou fragments de moisissures resteront sur les matériaux, mais ne croîtront pas si le matériau est complètement sec. Un nettoyage à la vapeur peut être une solution de rechange pour les tapis et certains meubles rembourrés.

Méthode 2 : Nettoyer les surfaces avec de l'eau ou avec de l'eau et une solution détergente (sauf pour le bois – utiliser un nettoyant pour planchers de bois); frotter au besoin.

Méthode 3 : Utiliser un aspirateur à haute efficacité contre les particules une fois que les matériaux sont bien secs. Jeter le contenu de l'aspirateur à haute efficacité contre les particules dans des sacs de plastique scellés.

Méthode 4 : Jeter – retirer le matériel endommagé par l'eau et le sceller dans des sacs de plastique à l'intérieur du matériel de confinement, s'il y a lieu. Éliminer avec les déchets normaux. Passer l'aspirateur à haute efficacité contre les particules dans la zone une fois celle-ci sèche.

Équipement de protection individuelle (EPI)

Minimum : Gants, respirateur N-95, lunettes de sécurité ou protection oculaire

Utilisation limitée : Gants, respirateur N-95 ou demi-masque respiratoire avec filtre à haute efficacité contre les particules, combinaison jetable, lunettes de sécurité ou protection oculaire

Utilisation complète : Gants, vêtements jetables pour couvrir l'ensemble du corps, casque, couvre-chaussures, masque respiratoire complet avec filtre à haute efficacité contre les particules

Confinement

Utilisation limitée : Entourer la zone du plancher affectée de feuilles de polyéthylène, puis pratiquer une ouverture et la recouvrir d'un rabat; maintenir une pression négative dans la zone à l'aide d'un ventilateur doté d'un filtre à haute efficacité contre les particules. Bloquer les bouches d'entrée et de sortie d'air dans la zone confinée.

Utilisation complète : Utiliser deux couches de feuilles de polyéthylène ignifuges et une zone de sas. Maintenir la zone sous pression négative à l'aide d'un ventilateur muni d'un filtre HEPA qui expulse l'air à l'extérieur du bâtiment. Bloquer les bouches d'entrée et de sortie d'air dans la zone confinée.

RESTAURATION À LA SUITE DE DÉGÂTS CAUSÉS PAR LA FUMÉE

Efficace contre les bactéries et les champignons causant les odeurs dans les résidences, les institutions, les usines et les hôpitaux. Ce produit est tout particulièrement efficace lors des travaux de restauration à la suite de dommages causés par la fumée contre les bactéries causant les odeurs sur les matériaux poreux et semi-poreux suivants : tapis, sous-tapis, sous-planchers, cloisons sèches, garnitures, bois de charpente, bandes à griffes et panneaux. Suivre les directives indiquées à la section Restauration à la suite de dégâts d'eau. À l'aide des solutions recommandées, saturer le matériel affecté avec une quantité suffisante de produit pour qu'il reste mouillé pendant au moins 10 minutes. S'assurer que la ventilation est adéquate.

Voir les instructions fournies dans les tableaux 1 et 2 avant d'utiliser ce produit lors de travaux de restauration à la suite de dégâts d'eau.

FONGICIDE : À un taux de dilution de 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau), ce produit est efficace contre le champignon pathogène Trichophyton mentagrophytes (pied d'athlète – cause de la dermatophytose) sur les surfaces inanimées en présence d'une charge organique à 5 % et d'une dureté de l'eau de 300 ppm (calculé comme $CaCO_3$) dans les vestiaires, les salles d'essayage, les cabines de douche, les baignoires et les centres de conditionnement physique. Temps de contact d'environ 10 minutes.

Ce produit, en présence d'une charge organique d'environ 100 % et à un taux de dilution de 1:64 (2 onces par gallon d'eau [59 ml pour 3,78 L d'eau]) dans une eau dure à 395 ppm, s'est révélé efficace pour éliminer en 10 minutes les champignons pathogènes suivants : Trichophyton mentagrophytes. Veuillez noter que l'organisme mentionné dans le message précédent n'est pas associé avec des déversements de sang. Dans le cas de déversements de sang, la surface doit être complètement nettoyée avant l'application de ce produit.

Directives pour le contrôle des moisissures :

Ajouter 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) pour contrôler la croissance des moisissures et les odeurs associées sur les surfaces dures et non poreuses. Mouiller complètement toutes les surfaces traitées. Laisser sécher à l'air libre. Répéter l'application chaque semaine ou lorsque de la moisissure ou des odeurs réapparaissent.

DÉSINFECTION :

PRÉPARATION DE LA SOLUTION D'EMPLOI :

Dans une eau d'une dureté maximale de 300 ppm, ajouter 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau) pour désinfecter les surfaces dures et non poreuses. Appliquer la solution à l'aide d'un chiffon, d'une vadrouille, d'une éponge, d'un vaporisateur à gâchette ou d'un autre dispositif de pulvérisation mécanique. Les surfaces traitées doivent rester mouillées pendant 10 minutes. Laisser sécher à l'air libre. Renouveler la solution à chaque utilisation. ShockWave est efficace dans une eau d'une dureté maximale de 300 ppm.

Ce produit, en présence d'une charge organique de 98 % et à un taux de dilution de 1:64 (2 onces par gallon d'eau [59 ml pour 3,78 L d'eau]) dans une eau dure à 791 ppm, s'est révélé efficace pour éliminer en 10 minutes les organismes suivants : Staphylococcus aureus, Salmonella enterica.

Ce produit agit comme un désinfectant pour hôpitaux lorsqu'il est utilisé à un taux de dilution de 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau), modifié en présence d'une eau dure à 300 ppm avec charge organique (sérum sanguin à 5 %) pour un temps de contact de 10 minutes.

Retirer la saleté visible ou tenace. Pour les endroits très souillés, un prénettoyage est requis.

Ce produit est bactéricide selon l'essai de dilution actuel de l'AOAC, virucide* selon l'essai de qualification virucide sur les surfaces inanimées, modifié en présence de sérum organique à 5 % contre les microorganismes ci-dessous.

Efficacité comme désinfectant : À un taux de dilution de 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau), ce produit agit comme un bactéricide et un fongicide sur les surfaces inanimées lorsqu'il est modifié en présence de sérum organique à 5 % pour un temps de contact de 10 minutes contre :

Isolats de patients atteints du SIDA
1. *Aspergillus niger*
2. *Candida albicans*
3. *Cryptococcus neoformans*
4. *Pseudomonas aeruginosa*
5. *Staphylococcus aureus*
6. *Streptococcus pneumoniae*

Isolats cliniques de bactéries gram positif
7. *Enterococcus faecalis*
8. *Micrococcus luteus*
9. *Staphylococcus aureus*
10. *Staphylococcus aureus (choc toxique)*
11. *Staphylococcus epidermidis*
12. *Staphylococcus saprophyticus*
13. *Streptococcus haemoiyticus*
14. *Streptococcus pyogenes*

Isolats cliniques de bactéries gram négatif
15. *Acinetobacter calcoaceticus var. anitratus*
16. *Acinetobacter calcoaceticus var. lwoffii*
17. *Bordetella bronchiseptica*
18. *Brevundimonas diminuta*
19. *Burkholderia cepacia*
20. *Enterobacter agglomerans*
21. *Enterobacter cloacae*
22. *Enterobacter gergoviae*
23. *Enterobacter liquefaciens*
24. *Escherichia coli (urinaire)*
25. *Escherichia coli (plaies)*
26. *Flavobacterium meningosepticum*
27. *Hafnia alvei*
28. *Klebsiella oxytoca*
29. *Klebsiella pneumoniae*
30. *Morganella morganii*
31. *Proteus mirabilis*
32. *Proteus vulgaris*
33. *Pseudomonas aeruginosa*
34. *Pseudomonas fluorescens*
35. *Pseudomonas pseudomallei*
36. *Pseudomonas putida*
37. *Pseudomonas stutzeri*
38. *Serratia marcescens*
39. *Sphingomonas paucimobilis*

Autres bactéries
40. *Actinobacillus pleuropneumoniae*
41. *Actinomyces pyogenes*
42. *Bacillus cereus*
43. *Bacteroides fragilis*
44. *Corynebacterium ammoniagenes (Brevibacterium ammoniagenes)*
45. *Bordetella bronchiseptica*
46. *Burkholderia pickettii*
47. *Campylobacter jejuni*
48. *Chryseomonas luteola*
49. *Corynebacterium pseudotuberculosis*
50. *Enterobacter aerogenes*
51. *Enterococcus faecalis*
52. *Enterococcus faecium*
53. *Enterococcus hirae*
54. *Escherichia coli*
55. *Escherichia coli souche 0157:H7*
56. *Escherichia vulneris*
57. *Haemophilus influenzae*
58. *Klebsiella pneumoniae*
59. *Listeria monocytogenes*
60. *Pasteurella haemolytica*
61. *Pseudomonas aeruginosa*
62. *Rhodococcus equi*
63. *Salmonella enterica*
64. *Salmonella schottmuelleri*
65. *Salmonella typhi*
66. *Shigella dysenteriae*
67. *Staphylococcus aureus*
68. *Staphylococcus auricularis*
69. *Staphylococcus capitis*
70. *Staphylococcus hominis*
71. *Staphylococcus simulans*
72. *Stenotrophomonas maltophilia*
73. *Streptococcus equi var. equi*
74. *Streptococcus equi var. zooepidermicus*
75. *Streptococcus pneumoniae (PRSP)*
76. *Streptococcus pyogenes*
77. *Streptococcus salivarius*
78. *Yersinia enterocolitica*

Champignons pathogènes
79. *Trichophyton mentagrophytes*

Champignons de l'environnement
80. *Aspergillus candidus*
81. *Aspergillus niger*
82. *Penicillium chermesinum*
83. *Penicillium oxalicum*
84. *Penicillium spinulosum*
85. *Ulocladium sp.*

Bacilles gram négatif résistant aux antibiotiques
86. *Pseudomonas aeruginosa* (résistant au sulfa, à la céfotaxime, à la nitrofurantoïne, à la tétracycline, à l'amikacine, à l'ampicilline, à la céphalothine et à la bactine)
87. *Escherichia coli* (résistant à l'ampicilline, à la tétracycline, à la pénicilline et au sulfa)
88. *Klebsiella oxytoca* (résistant à l'ampicilline, à la sulfanilimide et à la tétracycline)
89. *Klebsiella pneumoniae de type 1* (résistant à l'ampicilline, à la tétracycline, à la céphalothine et au sulfa)
90. *Morganella morganii* (résistant à la pénicilline et à la tétracycline)
91. *Enterobacter agglomerans* (résistant à l'ampicilline et au sulfanilamide)
92. *Salmonella choleraesuis* (résistant aux antibiotiques)
93. *Enterobacteriacia avec résistance par bêtalactamases à spectre élargi* (résistant à l'ampicilline et la piperacilline)

Bacilles gram positif résistant aux antibiotiques
94. *Enterococcus faecalis* (ERV résistant à la vancomycine)
95. *Enterococcus faecium* (ERV résistant à la vancomycine)
96. *Staphylococcus aureus* (SARM résistant à la méthicilline, SARM résistant à la méthicilline acquis en communauté – avec toxine LPV)
97. *Staphylococcus aureus* (SARM acquis en communauté de génotype USA 400)
98. *Staphylococcus aureus* (résistant à la pénicilline G, la pénicilline, l'ampicilline, la céfazoline, la céfatoxime, le chloramphénicol, la ciprofloxacine, la clindimycine, l'érythromycine, l'oxacilline, la rifampine et la tétracycline)
99. *Staphylococcus aureus* (résistant à la vancomycine – SARV)
100. *Staphylococcus aureus* (résistance intermédiaire à la vancomycine – SARIV)
101. *Staphylococcus epidermidis* (résistant à l'ampicilline et aux médicaments)

Efficacité comme virucide* :
À un taux de dilution de 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau), ce produit a été évalué en présence de sérum à 5 % pour un temps de contact de 10 minutes, à moins d'indication contraire ci-dessous, et s'est révélé efficace contre les virus suivants sur les surfaces dures et non poreuses de l'environnement :

Ce produit a une efficacité éprouvée contre le virus de la grippe A et devrait inactiver tous les virus de la grippe A, y compris le virus de la grippe A de la pandémie de grippe H1N1 de 2009.

Élimine le virus de la grippe A de la pandémie de grippe H1N1 de 2009.

Virus humains
102. Adénovirus de type 2
103. Cytomégalovirus
104. VHB (virus de l'hépatite B)
105. VHC (virus de l'hépatite C)
106. Virus Herpes Simplex de type 1
107. Virus Herpes Simplex de type 2
108. VIH-1 (virus du SIDA)
109. Coronavirus humain
110. Virus de la grippe A/Brésil
111. Virus de la grippe A/Victoria (H3N2)
112. Virus de la grippe asiatique A2
113. Virus de la grippe B (souche d'Allen)
114. Virus de la grippe B (souche de Taylor)
115. Virus de la rougeole
116. Virus parainfluenza de type 1
117. Poliovirus de type 1 (couche de Chat) – 30 minutes de temps de contact
118. Virus respiratoire syncytial
119. Rotavirus
120. Virus de la vaccine

Efficacité comme virucide dans les zones hébergeant des animaux :
À un taux de dilution de 2 onces par gallon d'eau (59 ml pour 3,78 L d'eau), ce produit a été évalué en présence de sérum à 5 % pour un temps de contact de 10 minutes et s'est révélé efficace contre les virus suivants sur les surfaces dures et non poreuses de l'environnement :

Ce produit a une efficacité éprouvée contre le virus de la grippe A et devrait inactiver tous les virus de la grippe A, y compris le virus de la grippe A de la pandémie de grippe H1N1 de 2009.

Virus non humains
121. Virus de la grippe aviaire/de la dinde/du Wisconsin
122. Coronavirus canin
123. Virus de la maladie de Carré
124. Herpèsvirus canin
125. Herpèsvirus équin
126. Virus de la grippe équine
127. Calicivirus félin
128. Norovirus
129. Virus de la péritonite infectieuse féline
130. Virus de la rhinotrachéite bovine infectieuse (RIB)
131. Virus de la maladie de Newcastle
132. Parvovirus porcin
133. Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP)
134. Rotavirus porcin
135. Virus de la pseudorage
136. Virus responsable des gastroentérites transmissibles
137. Bactériophages T1
138. Bactériophages T4
139. Virus de la stomatite vésiculaire (VSV)
140. Virus de la diarrhée virale bovine (VDVB)
141. Virus de la grippe aviaire (H5N1)
142. Virus de la grippe A (virus de la grippe porcine) (H1N1)

Veuillez noter que les organismes mentionnés dans le message précédent ne sont pas associés avec des déversements de sang. Dans le cas de déversements de sang, la surface doit être complètement nettoyée avant l'application de ce désinfectant.

ShockWave est un désinfectant pour hôpitaux concentré qui élimine efficacement une grande variété de bactéries et qui agit comme virucide* et comme fongicide tout en éliminant les bactéries causant les odeurs lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi.

ShockWave inhibe la croissance des moisissures sur les surfaces humides et désodorise en éliminant les microorganismes qui causent les odeurs désagréables.

ShockWave est un assainissant polyvalent et un désinfectant à large spectre formulé pour une utilisation dans les bains à ultrasons.

ShockWave est un nettoyant polyvalent, un désinfectant à large spectre et un assainissant formulé pour une utilisation dans les bains et l'équipement de soins.

ShockWave peut être appliqué à l'aide de pulvérisateurs à basse pression et de dispositifs de nébulisation.

ShockWave s'emploie sur les surfaces fréquemment touchées qui sont à l'origine de la contamination croisée.

ShockWave est un nettoyant efficace qui ne ternit pas la majorité des finis à mailles métalliques, et il n'est pas nécessaire de le rincer avant d'appliquer une nouvelle couche.

ShockWave convient dans les endroits suivants :

- Hôpitaux, maisons de soins infirmiers, cliniques dentaires, bureaux de médecin, salles d'opération, unités d'isolement et installations de recherche médicale.
- Salles et installations de soins aux patients, salles de réanimation, équipement d'anesthésie, salles d'urgence, équipement de radiologie, laboratoires de cathétérisme, pouponnières, orthopédie, surfaces de bains de pieds, surfaces de bains à remous, appareils d'inhalothérapie, centres de chirurgie, laboratoires, salles de prélèvements sanguins, centrales de distribution de fournitures, locaux d'entretien ménager.
- Installation de services médicaux d'urgence et de services d'incendie, véhicules d'urgence, ambulances, équipement et surfaces dans les ambulances, voitures de police.
- Centres de la petite enfance et garderie, infirmeries.
- Établissement de soins pour affections aiguës, établissements de soins alternatifs, établissements offrant des services à domicile.
- Communautés d'hébergement et de soins à vie aux retraités.
- Restaurants, restos-bars, bars, cafétérias, cuisines d'établissement, restaurants à service rapide et zones de stockage d'aliments.
- Supermarchés, épiceries, commerces de détail et de gros, magasins à grande surface, centres commerciaux, boutiques de cadeaux, clubs vidéo, librairies, salles d'essayage et buanderies, centres de photocopie, magasins de vélos et centres de mécanique automobile.
- Sites de fabrication de matériel informatique, usine de fabrication de jouets.
- Établissements de services alimentaires, cafés, pâtisseries, magasins de bagels, pizzerias, commerces de spiritueux.
- Scènes de crime et salons funéraires, morgues, caveaux funéraires, mausolées, salles d'autopsie.
- Postes de police, palais de justice, établissements correctionnels, prisons, édifices du gouvernement municipal, pénitenciers, gares d'autobus et de trains.
- Institutions, laboratoires, usines, entreprises et immeubles de bureaux, toilettes, hôtels et motels et gares de transport.
- Toilettes publiques, installations publiques, restaurants d'autoroute, relais routiers, cabines de douche, salles de bain.
- Hôtels, motels, dortoirs.
- Cuisines, salles de bain et autres pièces de la maison.
- Résidences.
- Institutions, écoles et collèges, églises, salles de classe, collèges communautaires, université, installations sportives et vestiaires, salles d'exercice, centres de conditionnement physique, gymnases.
- Installations de fabrication de cosmétiques, installations de fabrication d'équipement médical, firmes de biotechnologie, installations de fabrication de produits pharmaceutiques.
- Centres de santé, spas, salons de bronzage, lits de bronzage, surfaces de bains de pieds, salons de massage ou de soins du visage, salons de coiffure, de manucure ou de pédicure, salons de barbier, salons de beauté, salons d'esthétique.
- Musées, galeries d'art, bureaux de poste, centres d'expression artistique ou théâtres, institutions bancaires, bibliothèques, cinémas, salles de quilles.
- Centres de recyclage.
- Réservoirs d'humidificateur.
- Terrains de camping, terrains de jeux, installations récréatives, installations pour pique-nique, arénas, complexes sportifs.
- Installations de transformation des aliments, installations de transformation des aliments inspectées par l'USDA, fermes laitières, fermes porcines, fermes équines, fermes d'élevage de volaille et de dindes et installations de traitement des œufs, installations de traitement de la viande et de la volaille, établissement de production de viande ou de volaille, champignonnières, installations d'équarrissage.
- Installations de traitement de poisson, de vin, de lait, d'agrumes, de fruits, de légumes, de crème glacée et de pommes de terre, et installations de fabrication de boissons.
- Usines de transformation de tabac.
- Cliniques vétérinaires, laboratoires de sciences de la vie animale, chenils, chenils pour chiens ou chats, éleveurs et toiletteurs d'animaux, locaux destinés aux animaux, zoos, animaleries, boutiques de harnais et autres installations de soin des animaux.
- Garages de résidences et de mécanique automobile, bateaux, navires, barges, autocaravanes, roulottes, maisons mobiles, voitures, camions, autobus, trains, taxis et avions.
- Bateaux de croisière, terminaux d'aéroport, aéroports, terminaux d'expédition, transport en commun.
- Fleuristes commerciaux et fleuristes.
- Sous-sol, caves, chambres à coucher, greniers, salles de séjour et porches.

ShockWave peut être utilisé sur les surfaces dures, non poreuses et lavables, notamment :

- Comptoirs, cuisinières, éviers, baignoires, surfaces extérieures d'électroménagers, réfrigérateurs et machines à glaçons.
- Verre, métal, acier inoxydable, porcelaine émaillée, céramique émaillée, granit, marbre, calcaire scellé, ardoise scellée, pierre scellée, terre cuite scellée, granito scellé, chrome et vinyle.
- Surfaces émaillées, bois de finition peint, FormicaMD, vinyle et rembourrage en plastique.
- Tables d'examen, tables de radiologie, zones de lavage, zones de toilettage d'animaux.
- Tables, chaises, bureaux, cadres de lit, monte-charge, murs lavables, armoires, poignées de porte, poubelles, crachoirs.
- Ventilateur d'évacuation, équipement de stockage et de présentation réfrigéré, bobines et bac d'évacuation de l'équipement de climatisation et réfrigération et des thermopompes.
- Grandes structures gonflables en plastique ou en caoutchouc non poreux comme les animaux, les articles promotionnels, les modules de jeux, les glissoires, les jeux de course à obstacles et l'équipement de conditionnement physique.
- Surfaces dures et non poreuses des tables de pique-nique et des meubles d'extérieur.
- Téléphones et cabines téléphoniques.
- Chaises de bébé, berceaux, tables à langer, couchettes, moïses, incubateurs, équipement de soins, tables pliantes.
- Côtés de lit, bassins de lit, colliers cervicaux, mannequins pour formation en RCR, lampes de durcissement, tentes à oxygène, lampes à fente, planches dorsales, brancards et tabourets.
- Extérieur des lentilles de verres correcteurs (ne convient pas aux lentilles de contact), housses pour lentille de verre, instruments optiques.
- Fontaines à boire.
- Fondations, marches, accessoires de plomberie, plinthes et seuils de fenêtre finis.
- Cabines de douche, portes de douche et rideaux de douche, baignoires et carreaux émaillés, entrées plaquées en chrome, toilettes, cuvettes de toilettes, surfaces de cuvette de toilette, urinoirs, poubelles à couches vides, toilettes portatives, toilettes chimiques et seaux à latrines, carreaux en porcelaine et accessoires de salle de bain.
- Bains à ultrasons, bains à remous, spas.
- Chenils, allées de chenil, cages et planchers de chenil, planchers conducteurs.
- Tapis de lutte et de gymnastique, tables d'entraînement d'athlètes, tables de physiothérapie.
- Utiliser ShockWave pour nettoyer l'équipement de protection individuel non poreux, les casques protecteurs, les casques de sport, les casques de lutte ou de boxe, les semelles de chaussures de sport, les demi-masques respiratoires, les masques respiratoires complets, les masques à gaz, les lunettes de protection, les lunettes optiques, les visières, les protecteurs auditifs et les casques antibruit. Rincer tout l'équipement en contact prolongé avec la peau avant toute réutilisation avec de l'eau tiède à environ 120 °F (50 °C) et laisser sécher à l'air libre. Précautions : Le nettoyage à la température recommandée de 120 °F (50 °C) permet d'éviter d'avoir à remplacer l'équipement de protection individuelle qui a surchauffé et s'est déformé.
- Utiliser ShockWave pour nettoyer, désinfecter et assainir l'équipement et les surfaces non poreuses dans les ambulances en rinçant tout l'équipement en contact prolongé avec la peau avant toute réutilisation avec de l'eau tiède à environ 120 °F (50 °C) et en laissant sécher à l'air libre. Précautions : Le nettoyage à la température recommandée de 120 °F (50 °C) permet d'éviter d'avoir à remplacer l'équipement et les surfaces endommagés dans l'ambulance.